



江苏太极实业新材料有限公司

江苏太极 2020 年年度弹性纬纱投标书

致：江苏太极实业新材料有限公司

根据贵方《2020 年年度弹性纬纱招标规则及须知》，签字代表_____正式代表投标人_____就本次原辅料招标，以本公司名义处理一切与之有关事务。

据此，签字代表同意如下：

(1) 根据已收到的贵方的招标文件，我公司经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标。

(2) 我公司接受贵方招标文件的全部内容，弹力纬纱投标保证金为 20 万元。

(3) 我公司接受贵司的付款条件：发票入账后 90 天付 6 个月期限的任何银行承兑汇票。

(4) 我公司提交资料：①投标公司资质材料 ②投标书 ③产品成本构成表
④保证金承诺书 ⑤廉洁从业责任书

投标一览表

本表中标的物进行年度招标（2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日），具体数量以月度采购订单数量为准。

供货名称	规格型号	单位	需求量（吨）	投标价（元/吨）
弹性纬纱	普通 22S	吨	168	
弹性纬纱	高强 20S	吨	46	


投标人授权代表签字：

投标人公司名称：

投标单位公章：

联系电话：

签署日期：



1. 范围

本标准适用于本公司使用的锦纶 66 包芯纱（弹力纬纱）的采购及验收。

2. 要求

序号	等级指标	规格	22s (243D) (普通)	20.0s (268D) (高强)	20.0s (268D) (超高强)	18.0s (300D) (普通)
			合格品	合格品	合格品	合格品
1	线密度 (dtex)		270.0±15.0	300.0±15.0	300.0±15.0	330.0±15.0
2	断裂强力 (cN)		≥250.0	≥340.0	≥400.0	≥250.0
3	断裂强力变异系数 (%)		≤10.00	≤10.00	≤10.00	≤10.00
4	断裂伸长率 (%)		≥220.0	≥220.0	≥220.0	≥220.0
5	断裂伸长率变异系数 (%)		≤10.00	≤10.00	≤10.00	≤10.00
6	烘后断裂强力 (cN)		≥220.0	≥310.0	≥350.0	≥220.0
7	烘后断裂伸长率 (%) (240℃, 4min)		平均≥160.0 最低≥100.0	平均≥160.0 最低≥100.0	平均≥160.0 最低≥100.0	平均≥160.0 最低≥100.0
8	外观	色泽均匀, 成形良好, 无油污、毛羽、结头等疵点				

注：第1项~第8项为定等指标，一项不符即降等不合格。

附件一

文件档案

文件名称	锦纶 66 包芯纱(弹力 经纬)验收标准	文件编号	TJQC/C-技-7	版次号	A/1
编制人	潘冬俊	审核人	华润稼	审批人	许其军
编制部门	技术开发部	编制日期	2017.9.13	生效日期	2017.9.13

体系类别	☒ 质量体系 ☐ 环境体系 ☐ 职业健康安全体系
过程类别	☒ 顾客导向过程 ☐ 管理过程 ☐ 支持过程

更改历史记录

[illegible]