



江苏太极实业新材料有限公司

江苏太极 2020 年年度纸钢轴投标书

致：江苏太极实业新材料有限公司

根据贵方《2020 年年度原辅材料招标规则及须知》，签字代表
_____正式代表投标人_____就本次原辅料招
标，以本公司名义处理一切与之有关事务。

据此，签字代表同意如下：

(1) 根据已收到的贵方的招标文件，我公司经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标。

(2) 我公司接受贵方招标文件的全部内容，纸钢轴投标保证金为 3 万元。

(3) 我公司接受贵司的付款条件：发票入账后 90 天付 6 个月期限的任何银行承兑汇票。

(4) 我公司提交资料：①投标公司资质材料 ②投标书 ③产品成本构成表
④保证金承诺书 ⑤廉洁从业责任书

投标一览表

本表中标的物进行年度招标（2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日），具体数量以月度采购订单数量为准。

产品名称	规格型号	单位	需求量（根）	投标价（元/厘米）
	直径 mm			
纸钢轴	直径 150-160mm 孔径 40-45mm	厘米	4400	
纸钢轴	直径 150-160mm 孔径 47-55mm	厘米	3200	
纸钢轴	直径 170-175mm 孔径 60-75mm	厘米	1800	
纸钢轴	直径 180mm 孔径 80-100mm	厘米	1000	

投标人授权代表签字：

投标人公司名称：

投标单位公章：

联系电话：

签署日期：

纸钢轴标准

(二) 纸钢轴规范:

1、纸钢轴验收项目和要求:

纸轴项目名称	验收办法	备注
纸轴长度	测试长度。根据规格长度, 要求测试纸轴实际长度与规格长度差异 $\leq 10\text{mm}$	
纸轴直径	测量三点位置周长。相同规格周长差异 $\leq 10\text{mm}$	$\phi 160\text{mm}$
端铁盖方孔	测量方孔尺寸。上偏差控制, 规格尺寸 $+2\text{mm}/-0$	

取样数量要求: 每批, 每规格抽取一次。出现一项不合格时需要立即进行隔离、标识、反馈或退货处理。

入库数量 ≤ 10 根, 抽样 2 根/每规格; 入库数量 ≥ 10 根, 抽样 5 根/每规格。

2、纸钢轴采购要求:

2.1 纸钢轴采购尺寸要求

纸钢轴项目名称	纸钢轴尺寸要求	公差
纸钢轴长度 L1	纸钢轴长度按实际规格长度 (mm)	$\pm 2\text{mm}$
纸钢轴直径 D1	纸钢轴直径要求按实际规格要求	$\pm 2\text{mm}$
纸钢两端方孔直径 D2	根据实际规格方孔要求	$-0/+1\text{mm}$
两端圆铁片厚度	3mm	$-0/+1\text{mm}$
卷纸层厚度	10mm	$-0/+1\text{mm}$

纸钢轴图示见附件,



纸钢轴尺寸简图. xls
S

图示主要说明:

①钢轴圆管材料厚度 $1.2\text{mm} \pm {}^1_0$; 中间方管厚度 $1.5\text{mm} \pm {}^1_0$;

两端圆铁片厚度 $3\text{mm} \pm {}^1_0$, 纸钢轴卷纸层厚度 $10 \pm {}^1_0\text{mm}$, 卷纸层要烘干处理。

②纸钢轴两端直径偏差小于 2mm。

③中间支撑点大于三处, 支撑圆铁片厚度 1.2mm, 分布在两侧和中间。

2.2 外观要求:

①纸钢轴卷纸层完好无破损, 两端与圆铁片连接处缝隙不能超过 2mm, 否则进行退货处理。

②纸钢轴两端方孔必须为正方形, 使用时标准方棒应能顺利穿入、穿出, 否则进行退货处理。